


dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

47x75



RULLO TUBE

Ø 44



FZ37



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Rullo di avvolgimento con tecnologia brevettata Zoomtech®:** Ø 44 mm in alluminio  
*Roller tube with patented Zoomtech® technology: Ø 44 mm extruded aluminum tube with slot*
- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application: vertical*
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation: indoor*
- **Staffe di fissaggio:** 47x75 mm in ferro zincato e verniciato nei colori bianco Ral 9010, grigio Ral 9006, nero Ral 9005 opaco  
*Brackets: 47x75 mm steel powder coated brackets (white Ral 9010, grey Ral 9006, matt black 9005)*
- **Fondale:** FZ37 piatto in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC  
*Hem bar: FZ37 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps*
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M40, completo di fine corsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
*Operation: motorised operation; 230V/50Hz M40 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance*
- **Fissaggio:** a parete o a soffitto  
*Mounting: wall or ceiling*

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

**fondali hem bars**

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

**staffe di fissaggio brackets colours**

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	grigio Ral 9006 - grey Ral 9006		

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



### NOTE - NOTES

- Motore meccanico M40 *M40 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore  
*Blind supplied without switch*
- Con motore radio larghezza tenda MIN. 80 cm  
*Motor with incorporated receiver MIN width blind 80 cm*