



dimensioni espresse in mm  
dimensions shown in mm

**C124**



**RULLO TUBE**



**FZ47**



### CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Rullo di avvolgimento con tecnologia brevettata Zoomtech®:** Ø 60 mm in alluminio estruso  
*Roller tube with patented Zoomtech® technology: Ø 60 mm extruded aluminum*
- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application: vertical*
- **Ambiente di applicazione:** interno - *Installation: indoor*
- **Cassonetto:** squadrato C124 in alluminio estruso composto da una parte fissa e due parti mobili ispezionabili, una anteriore e l'altra di chiusura per permettere il completo riavvolgimento al suo interno del rullo compreso di fondale; coppie di testate autoportanti o per attacco laterale in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto  
*Headbox: squared C124 extruded aluminum headbox with two removable covers and aluminum end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting. The headbox allows to hide the tube including hem bar when shade is completely wrapped*
- **Fondale:** a scomparsa FZ47 piatto in alluminio estruso zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero) che rimane visibile fuori dal cassonetto  
*Hem bar: FZ47 retractable extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request; it remains visible outside the headbox*
- **Manovra:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 completo di fine corsa elettronico. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44  
*Operation: motorised operation; 230V/50Hz tubular motor, with electronic limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance*
- **Fissaggio:** a soffitto. Fissaggio a parete con staffe a "L" in ferro verniciato in tinta con il cassonetto, a supplemento  
*Mounting: ceiling mounting. Supplement for wall mounting with steel powder coated "L" brackets in the same colour as the headbox*

### COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- |   |   |
|---|---|
|  bianco Ral 9010 - white Ral 9010            |  grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016    |
|  bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016 |  grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey |
|  avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013            |  nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005     |
|  marrone Ral 8017 - brown Ral 8017           |  argento anodizzato - silver anodised          |

### TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS


- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti  
*Consult TAB A - FABRICS in fabric section*

### SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



### VARIANTI - OPTIONAL

- staffa a "L" in ferro zincato verniciato per attacco frontale  
*"L" steel powder coated bracket for wall mounting*



	Larghezza (cm) Width (cm)	
	<350 cm	≥350 cm
Pz Pcs	2	4

### NOTE - NOTES

- **Motore elettronico M50 - M50 electronic motor**
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore - *Blind supplied without switch*